

## Фракционированный окрашенный песок

**Описание:** Чистый окрашенный песок.

**Применение:** Окрашенный песок различных фракций широко используется в различных сферах производства. В процессе окраски гранулы песка покрывается специальными пигментными пастами на основе полиуретанового или эпоксидного связующего. Он обладает высокой стойкостью к механическим, химическим, атмосферным и УФ – воздействиям. Цветной песок применяется в производстве декоративно-отделочных материалов, при устройстве промышленных покрытий пола и кровли, в фасадных и интерьерных штукатурках, в дорожном строительстве, ландшафтном дизайне, аквариумистике и т.п.

### Гранулометрия:

- Фракция 0,1 - 0,3 мм
- Фракция 0,1 - 0,5 мм
- Фракция 0,2 - 0,8 мм
- Фракция 0,4 - 0,8 мм
- Фракция 0,8 - 1,2 мм
- Фракция 1,0 - 1,6 мм
- Фракция 1,4 - 2,0 мм
- Фракция 2,0 - 3,0 мм
- Фракция 4,0 - 5,0 мм

(По индивидуальному заказу могут изготавливаться и другие фракции)

**Упаковка:** Многослойные герметичные мешки по 25 кг. Поставка материалов осуществляется в мешках на паллетах, обернутых несколькими слоями п/э пленки и стянутых стальными жгутами. Паллет – 1200 кг (48 меш по 25 кг).

Многослойные герметичные биг-беги по 1000 кг.

**Минимальная партия:** мешок 25 кг

**Максимальная партия:** неограниченно